

IR 12 L

Part No.: 8000613





Upper		Lower				
G G0: 1 1/16”-12 UNF	R: 7/8”-14 UNF	G: 1 1/16”-12 UNF	G: 1 1/16”-12 UNF	G0: 1 1/16”-12 UNF	G0: 1 1/16”-12 UNF	G0: 1 1/16”-12 UNF

A: Ø235 mm	B: M20 depth 40	E: Ø200 mm	F: Ø305 mm	G: 30 mm	H: Ø17 mm	I: Ø275 mm	J: 30°	L: 367 mm	M: 259 mm	O: Ø200 mm	P: Ø20 mm	Q: 60°	S: Ø205 mm

		Max	Max		Max	Max	Max	Max
83.6 kg	360°	±250 kN	±70 kN	2100 Nm	25 l/min	19 MPa	35 MPa	35 MPa

L = Rotator with the same torque as IR 10.

Pressure limiting valves fitted in the motor.

We reserve the right to make product changes. For further technical information relating to integration and hydraulic connections, please contact rotator@indexator.com

Indexator Rotator Systems AB, Box 11, SE-922 21 Vindeln, Sweden
E-mail: rotator@indexator.com Tel: +46 933 148 00
PDF document generated: 2026-07-28 16:14